

エイリアンテクノロジー社ALN-9610 “Squig” インレイはHiggs3チップを搭載
”Squiggle”, “Squiglette”ファミリーのなかで、最も小さいサイズのインレイです。



用途

- アパレル用ハングタグ
- 小型物流ラベル、ケースラベル
- 個品管理用ラベル

- 45mm幅のサイズながら、読み取り性能に優れ、様々な用途に使用できます。
- 860MHz～960MHzの広い周波数適性を持っています。

特長


- EPC Gen2(v1.2.0)に準拠
- ISO/IEC18000-6Cに準拠
- Higgs3 不揮発メモリ 800bitの内容
 - TID 32bit
 - UTID 64bit
(ユニークタグID 書き換え不可)
 - EPCメモリー 96bit
 - PC+CRC 32bit
 - ユーザーメモリー 512bit
 - アクセス・パスワード 32bit
 - キル・パスワード 32bit
- セキュリティー対策
 - ユーザーメモリー(64bit単位で設定)書き換え禁止(永久ロック)
 - 読み取り禁止(アクセス・パスワード)
 - ダイナミック認証、タグの偽造防止
 - なりすましの防止
- 高収率のインレイ・ロール

製品概要


- エイリアンテクノロジー社の先進的半導体設計技術および、アンテナ設計技術によって開発された高感度、高性能のEPCClass1Gen2タグです。
- ALN-9610はタグを貼り付けるスペースに制約のあるアパレル用ハングタグ、医薬品、高級消費財等の個品タグ、小型物流ラベル、個品管理ラベルへの加工に適しています。
- Higgs3チップはEPCメモリーにユニークなIDがエンコードされています。ユニークIDと物品名・個人名などを紐付けして、そのまま管理用タグとして使用できます。
- Higgs3チップのEPCバンクは480ビットまで拡張できます。
- UTID(64bit)を参照することにより、タグの偽造防止、なりすましを防止することができます。



ALN-9610インレイ巻き姿




ALN-9610-FR
(ドライ・インレイ・ロール)




ALN-9610-FWRW
(白色シールタグ・ロール)

標準のエイリアン・ドライ・インレイ・ロールは巻き出したときにアンテナ面がロール外側を向きます。

ALN-9610 インレイ仕様



ALN-9610-FR
(ドライ・インレイ・未スリットロール)



ALN-9610-FWRW
(白色シールタグ・ロール)


ALN-9610インレイ断面構造

ドライ インレイ 厚み ±10%	
基板+アンテナ	0.05mm
基板+アンテナ+チップ	0.25mm

白色ウエットインレイ（白色シールタグ）厚み ±10%	
チップを含まず	0.16mm
チップを含む	0.36mm




ALN-9627-FRA
(ドライ・インレイ・未スリットロール)




ALN-9627-FWRWA
(白色シールタグ)


ALN-9610 感度 角度依存性



角度依存性
(相対的読み取り距離 対 角度)



角度依存性測定方法
インレイをz軸の周りでx,y面で回転する。





ALN 9610 Squig

ALN-9610 仕様

ドライインレイ

アンテナ幅	1.752" [44.5mm]
アンテナ長	0.409" [10.4mm]
ウエブ幅	2.26" [57.5mm]
ウエブピッチ	0.625" [15.875mm]
コア幅	2.26" [57.5mm]
コア内径	6" [152.4mm]*
コア材料	ボール紙
インレイ個数/ロール	20,000 Nominal
最大ロール外径	< 12" [304.8mm]
ロール・ラベルデータ	ロール番号、数量

ウエットインレイ(白色シールタグ)

タグ幅	1.87" [47.5mm]
タグ長	0.528" [13.4mm]
ウエブ幅	2.0" [50.8mm]
ウエブピッチ	0.625" [15.875mm]
コア幅	2.0" [50.8mm]
コア内径	6" [152.4mm]*
コア材料	ボール紙
インレイ個数/ロール	20,000 Nominal
最大ロール外径	< 16" [406.4mm]
ロール・ラベルデータ	ロール番号、数量
表面保護フィルム	熱転写印刷適性白色フィルム
保護フィルム接着剤	汎用接着剤
インレイ裏面粘着剤	汎用粘着剤
粘着剤適用温度	> +36.5°F [+2°C]
粘着剤保存温度	-4°F to +199.4°F [-20°C to +93°C]
剥離ライナー紙	40# SCK

* 6" ~ 3" プラスチック・コア用アダプターを装着して出荷

環境適性

保存期間	2 年 (+77° F [+25° C] @ 40%RH)
保存条件	+77°F [+25°C] @ 40% RH
保存環境	-13°F to 122°F [-25°C to +50°C] 20% to 90% RH Non-condensing
動作環境	-40°F to +158°F [-40°C to +70°C] 20% to 90% RH Non-condensing
彎曲径	> 1.97" [50mm]
圧力	< 5N/mm ²
落下	Per ASTM D5276
書き換えサイクル	100,000 @ 25°C
RoHs	2002/95/EC Compliant
REACH	1907/2006/EC Compliant
ESD - HBM / CDM	> 5.0kV / > 1.5kV

RFID

準拠プロトコール	ISO/IEC 18000-6C EPCglobal Class 1 Gen 2
IC	Alien Higgs-3
EPCglobal 認証番号	950110126000001084
動作周波数	840-960 MHz
EPC メモリー	96 - 480 Bits
ユーザーメモリー	512 Bits
TID (タグID)	32 Bits
Unique TID (ユニークタグID)	64 Bits
アクセス パスワード	32 Bits
キル パスワード	32 Bits

Copyright © 2012 Alien Technology Corporation. All rights reserved.

Alien, Alien Technology, the Alien Technology logo, FSA, Higgs, Dynamic Authentication, QuickWrite, BlockWrite, Squiggle, and the Squiggle logo are trademarks or registered trademarks of Alien Technology Corporation in the U.S. and other countries.

HANDLING PRECAUTIONS Observe standard handling practices to minimize ESD.

DISCLAIMER Application recommendations are guidelines only - actual results may vary and should be confirmed. This is a general purpose product not designed or intended for any specific application.

This product is covered by one or more of the following U.S. patents: 7907204, 7931063, 7868766, 7737825, 7716208, 7716160, 7688206, 7659822, 7619531, 7615479, 7598867, 7580378, 7576656, 7562083, 7561221, 7559486, 7559131, 7554451, 7551141, 7542301, 7542008, 7531238, 7522055, 7509610, 7489248, 7453705, 7425467, 7417306, 7411503, 7385284, 7377445, 7364084, 7353598, 7342490, 7324061, 7321159, 7301458, 7295114, 7288432, 7265675, 7262686, 7260882, 7253735, 7244326, 7218527, 7214569, 7199527, 7193504, 7173528, 7172910, 7172789, 7141176, 7113250, 7101502, 7080444, 7070851, 7068224, 7046328, 6998644, 6988667, 6985361, 6980184, 6970219, 6952157, 6942155, 6933848, 6927085, 6816380, 6780696, 6731353, 6693384, 6683663, 6665044, 6657289, 6623579, 6606247, 6606079, 6590346, 6586338, 6569744, 6555408, 6527864, 6479395, 6468638, 6420266, 6316278, 6291896, 6281038. Other patents pending.



Alien Technology
18220 Butterfield Blvd.
Morgan Hill, CA 95037
866-RFID NOW
www.alientechnology.com